

ATF DEX III FULLY SYNTHETIC

ממסרה DEX III סינתטי מלא

כללי

ממסרה DEX III סינתטי מלא הינו שמן לממסרות אוטומטיות המיוצר משמן סינתטי מלא העמיד ביותר בפני התחמצנות ומתאים לשימוש ממושך. השמן מכיל תוספים כימיים מיוחדים להקטנת השחיקה ולעמידה בפני עומסים בתנאי עבודה מאומצים. כמו-כן, הוא מכיל תוספים מעכבי חלודה וקורוזיה, מונעי קצף ומשפרי מדד צמיגות.

מפרטים

FORD MERCOM/ M2C 166-H	GM Dexron III-H III-M	M2C 166-H
MB 236.9	MAN 339	VOLVO 97341/340
ALLISON C4	VOITH 55.6335xx	ZF TE-ML 030/14A

יישומים

ממסרה DEX III סינתטי מלא מיועד לכל סוגי הממסרות האוטומטיות הדורשות שמן ברמת ביצוע של **GM DEXRON III**, או **FORD MERCON** העדכני ובעיקר אלו בכלי רכב אמריקאיים חדשים (שיוצרו אחרי 1993).

הוא מאושר על-ידי יצרני הממסרות האוטומטיות האמריקאיים העיקריים: **ALLISON**, **GM**, ו-**FORD**. כמו-כן מתאים לשימוש בממסרות הדורשות רמת ביצוע של **דקסרון III**. מתאים גם לשימוש במערכות הגה כוח ומערכות הידראוליות.

יתרונות

- עמיד בפני התחמצנות בפעולה ממושכת.
- מונע שחיקה ובלאי ושומר על חלקי הממסרה בפני חלודה וקורוזיה.
- תכונות זרימה מעולות, שמן רב-דרגתי בעל נקודת נזילות נמוכה, כך שמתאים לשימוש בכל תנאי אקלים ומשטרי עבודה.
- ההרכב הכימי המאוזן שומר על חומרי החיכוך ברפידות המצמדים ומביאים להארכת חיי הממסרה.

תכונות אופייניות

ממסרה DEX III סינתטי מלא	
0.841	משקל סגולי ב- 15°C , ג'"/מ"ל
35.4	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
7.4	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
150	מדד צמיגות
180	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-40	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
אדום	גוון