

DELKOL ATF UNIVERSAL SYNTHETIC

דלקול ATF אוניברסלי סינתטי

מק"ט: 10039

כללי

דלקול ATF אוניברסלי סינתטי הינו שמן לממסרות אוטומטיות המיוצר משמן סינתטי העמיד ביותר בפני התחמצנות ומתאים לשימוש ממושך. השמן מכיל תוספים כימיים מיוחדים להקטנת השחיקה ולעמידה בפני עומסים בתנאי עבודה מאומצים. כמו-כן, הוא מכיל תוספים מעכבי חלודה וקורוזיה, מונעי קצף ומשפרי מדד צמיגות.

מפרטים

TOYOTA T/T-II/T-III/T-IV/D-2	NISSAN MATIC FLUID C/D/J	MITSUBISHI SP-II/SP/III
ALLISON C-4	GM DEXRON IID/E &TASA	GM DEXRON IIIG/IIIH
Suzuki ATF Oil Special	Mitsubishi SP-II/SP-III	Voith commercial ATs (55.6335)
Subaru ATF	Isuzu BESCO ATF-II/ATF-III	Daihatsu Alumix ATF Multi
MAZDA ATF M-3/M-V	JASO M315 Type 1A	Honda ATF Z1
FORD MERCON /MERCON V	ZF commercial ATs (TE-ML-03D/04D/09B/14A/14B/16L/17C)	MAN commercial ATs (MAN 339 Type Z-1)

ישומים

דלקול ATF אוניברסלי סינתטי מיועד לכל סוגי הממסרות האוטומטיות בהן נדרש שמן ברמת ביצוע של **GM DEXRON IIE ,DEXRON III**, או **FORD MERCON / MERCON V** העדכני. השמן מתאים לשימוש בממסרות אוטומטיות של היצרנים הבאים: **SUBARU ISUZU, , MAZDA, TOYOTA, HYUNDAI, ,GM Daewoo, ,DAIHATSU, ISUZU, ,KIA,RENAULT,PORSCHE,BMW,VW,VOLVO,SUZUKI,HONDA NISSAN,MB,MAN,OPEL**

יתרונות

- עמיד בפני התחמצנות בפעולה ממושכת.
- מונע שחיקה ובלאי ושומר על חלקי הממסרה בפני חלודה וקורוזיה.
- תכונות זרימה מעולות, שמן רב-דרגתי בעל נקודת נזילות נמוכה, כך שמתאים לשימוש בכל תנאי אקלים ומשטרי עבודה.
- ההרכב הכימי המאוזן שומר על חומרי החיכוך ברפידות המצמדים ומביאים להארכת חיי הממסרה.

תכונות אופייניות

דלקול ATF אוניברסלי סינתטי	
0.848	משקל סגולי ב- 15 ⁰ C, ג'מ"ל
37.5	צמיגות קינמטית ב- 40 ⁰ C cSt
7.4	צמיגות קינמטית ב- 100 ⁰ C cSt
170	מדד צמיגות
220	נקודת הבוקה, ⁰ C
-45	נקודת נזילות, ⁰ C
צהוב	גוון (ASTM)