

MULTI CVT ATF

מולטי ATF CVT

מק"ט: 12838

כללי

מולטי ATF CVT הינו שמן סינתטי מלא לממסרות אוטומטיות מסוג - CVT (Continuously Variable Transmission) - ממסרה המאפשרת שינוי רציף של יחסי העברה רבים, לעומת ממסרה אוטומטית רגילה בה יחסי העברה מוגבלים, ולכן ברכבים המצוידים בממסרה רציפה נחסכת צריכת הדלק. השמן עמיד ביותר בפני התחמצנות, הקצפה ותכונות חיכוך מיוחדות הנדרשות משמן יחודי זה. השמן מתאים לשימוש ממושך ועמיד בפני עומסים בתנאי עבודה מאומצים.

עונה למפרטים

Dodge/Geep/Chrysler NS2	Mitsubishi CVTF-J1/J4+/ECO J4
Dodge/Geep/Chrysler /Mopar CVT+4	Mitsubishi SPIII
Honda HMMF/HCF2/ Z-1/CVT	Nissan KTF-1/NS-1/NS-2/NS-3
Hyundai/Kia CVT-1/ SP III (CVT model)	Punch CVT
Idemitsu CVTS-EX1	Renault ELF Matic CVT
Mazda JW 3320	Shell Green 1V
MG Rover EM-CVT	Subaru Lineartronic chain CVT/CVT II Fluid/Lineartronic High Torque/NS-2
Mini Cooper EZL799/EZL799A/ZF CVT V1	Suzuki CVTF TC/3320/4401/CVT Green 1/Green 2/Green 1V
Audi Multitronic	Toyota CVTF TC/FE
BMW MINI COOPER EZL	

יישומים

מולטי ATF CVT מיועד למרבית סוגי הממסרות האוטומטיות הרציפות בהן נדרש שמן זה בהתאם לדרישות היצרנים הרשומים בטבלה. השמן ניתן לשימוש בממסרות רציפות המצוידות ברצועה/שרשרת או בשילוב של שניהם ובנוסף מתכת על מתכת.

יתרונות

- עמיד בפני התחמצנות בפעולה ממושכת.
- מונע שחיקה ובלאי ושומר על חלקי הממסרה הרציפה בפני חלודה וקורוזיה.
- תכונות זרימה מעולות, שמן רב-דרגתי בעל נקודת נזילות נמוכה, כך שמתאים לשימוש בכל תנאי אקלים ומשטרי עבודה.
- ההרכב הכימי המאוזן שומר על חומרי החיכוך ברפידות המצמידים ומביאים להארכת חיי הממסרה הרציפה.

תכונות אופייניות

מולטי ATF CVT	
0.847	משקל סגולי ב- 15°C , ג'מ"ל
35	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
7.4	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
187	מדד צמיגות
220	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-48	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
צהוב	גוון
12,500	צמיגות ברוקפילד MAX cP @ -40°C