

DELKOR EXTRA COOL RED 25

דלקור אקסטרה קול אדום 25

מק"ט : 09535

תיאור המוצר

דלקור אקסטרה קול אדום 25

הינו נוזל על בסיס מונו אתילן גליקול (MEG) בריכוז של 25% המיועד למילוי במערכות צינור (רדיאטורים) בכלי רכב וציוד מכני. מבוסס על טכנולוגיה של חומצות אורגניות, הרכבו המיוחד מונע את קיפאון המים במערכות, ובו בזמן מעלה את נקודת הרתיחה שלהם. בכך, השימוש **דלקור אקסטרה קול אדום 25** מונע את תופעת הקביטציה הנגרמת מאידי מים במערכת הצינור.

דלקור אקסטרה קול אדום 25 מכיל תוספים המשמרים את המערכות בפני חלודה וקורוזיה. הוא אינו תוקף מתכות אל-ברזליות, כגון : אלומיניום ונחושת ולא פוגעים בגומיות ואטמים. לנחיות, **דלקור אקסטרה קול אדום 25** הינו גרסה מדוללת והינו מוכן להוספה למערכות הקירור. אין צורך למהול.

ישומים

דלקור אקסטרה קול אדום 25 הינו גרסה מדוללת של אתילן גליקול ומונעי חלודה והינו מוכן להוספה למערכות הקירור. הוא פותח במיוחד עבור התנאים החמים בארץ ומתאים לשימוש גם עם המים הישראליים בעלי הקושי הגבוהה ביותר. הוא מונע היווצרות והצטברות של משקעי אבן העלולים לסתום מעברי מים במערכות.

אישורים

- ASTM D3306 (USA)
 - ASTM D4656 (USA)
 - ASTM D4985 (USA)
 - BS 6580: 1992 (UK)
 - AFNOR NF R15-601 (France)*
 - AS 2108 (Australia)
 - SAE J 1034
 - FFV Heft R443
 - CUNA NC 956-16
 - UNE 26361-88
 - NATO S 759
- *except for reserve alkalinity

עונה למפרטים

- Ford WSS-M97B44-D
- Mercedes-Benz 325.3
- Renault 41-01-001
- General Motors GM 6277M
- Volkswagen VAG TL 774 D & F
- MAN 324 SNF
- Mazda
- Volvo

הערות:

- אין לערבב עם נוזלי קירור ירוקים !

תכונות אופייניות

דלקור אקסטרה קול אדום 25	
1.04	משקל סגולי ב- 15°C, ג'י/מ"ל
104	נקודת רתיחה, °C (מערכת סגורה)
ודוד	צבע
-12	נקודת קיפאון, °C
8-9	PH