

DELKOR G 48-11

דלקור G48-11

מק"ט: 01752

כללי

דלקור G 48-11 הינו נוזל על בסיס אתילן גליקול 50% המיוצר מתוסף GLYSANTIN G48 ובמים מטופלים המיועד למילוי במערכות צינון (רדיאטורים) בכלי רכב וציוד מכני. המוצר מוכן לשימוש ומכיל את התוסף נגד קיפאון ונגד קורוזיה, ומאפשר לשימוש ברכבים מתוצרת MAN, MB, D.A.F ועוד. הרכבו המיוחד מונע את קיפאון המים במערכות, ובו בזמן מעלה את נקודת הרתיחה שלהם. בכך, השימוש ב**דלקור G 48-11** מונע את תופעת הקביטציה הנגרמת מאידי מים במערכת הצינון.

דלקור G 48-11 מכיל תוספים המשמרים את המערכות בפני חלודה וקורוזיה. הם אינם תוקפים מתכות אל-ברזליות, כגון: אלומיניום ונחושת ולא פוגעים בגומיות ואטמים. המוצר מוכן לשימוש, ואין צורך למהול אותו במים.

מפרטים

BMW GS 94000
Bez. Reg. Arnsberg, Dept. of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2
German Army TL 6850-0038/1
Daimler / Mercedes-Benz MB-Approval 325.0
Deutz DQC CA-14
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
Liebherr Minimum LH-00-COL3A
MAN 324-NF
MTU MTL 5048
Opel / General Motors B 040 0240
Porsche for 924, 928, 944, 968
Saab 6901599
VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C
Volvo Truck until MY 2005
MWM TR 0199-99-2091-12 DE

יתרונות

- מוריד את נקודת הקיפאון ובו זמנית מעלה את נקודת הרתיחה של המים במערכות צינון. כך, מתאפשר תפקוד תקין של המערכת בטווח רחב של טמפרטורות.
- מונע החלדה, קורוזיה וקביטציה במערכות. כמו-כן, שומר על חלקים אל-ברזליים, גומיות ואטמים.
- מונע תופעות של הצטברות משקעי אבן במערכות.

הערות

- **דלקור G48-11** דולל כבר לריכוז מתאים - אין צורך להכינו!
- אין לערבב עם נוזלי קירור המבוססים על חומצות אורגניות!

תכונות אופייניות

דלקור 11-G48	
1.08	משקל סגולי ב- 20°C, ג'"/מ"ל
108	נקודת רתיחה, °C
-36	נקודת קיפאון, °C
8.02	pH
ירוק	צבע

המוצר מכיל אתילן גליקול, שהוא חומר מסוכן לבליעה. נא לנהוג לפי הנחיות דפי בטיחות (MSDS)

אזהרה :