

DELKOR G 48-23

דלקור G 48-23

מק"ט: 11696

כללי

דלקור G 48-23 הינו נוזל על בסיס אתילן גליקול 40% ומיוצר מתוסף GLYSANTIN G-48 במים מטופלים המיועד למילוי מערכות צינון (רדיאטורים) בכלי רכב וציוד מכני. המוצר מוכן לשימוש ומכיל את התוסף נגד קיפאון ונגד קורוזיה, ומאפשר לשימוש ברכבים מתוצרת MAN, MB, D.A.F ועוד. הרכבו המיוחד מונע את קיפאון המים במערכות, ובו בזמן מעלה את נקודת הרתיחה שלהם. בכך, השימוש ב- **דלקור G 48-23** מונע את תופעת הקביטציה הנגרמת מאידי מים במערכת הצינון. **דלקור G 48-23** מכיל תוספים המשמרים את המערכות בפני חלודה וקורוזיה. הם אינם תוקפים מתכות אל-ברזליות, כגון: אלומיניום ונחושת ולא פוגעים בגומיות ואטמים. המוצר מוכן לשימוש, ואין צורך למהול אותו במים.

אישורים

Audi TL-774-C
BMW GS 94000
(Certain Ford & Chrysler)
Detroit Diesel 7SE298
DEUTZ DQC CA-14 Approved
DTFR 29C100
Federal Specification A-A-870A
Jaguar
Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
Liebherr Minimum LH-00-COL3A
MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7
MAN 324 NF
Maybach
Mini
MTU MTL 5048
Opel/Vauxhall (until 2000) B040 0240
Porsche (until 1995)
Rolls-Royce (from 1998)
Saab 690 1599
Seat TL-774-C
Škoda TL-774-C
Smart
TMC of ATA RP-302B
Van Hool
Volvo 2015 (cars) and older
Volvo Truck
VW TL-774-C
Zastava

עונה למפרטים:

ASTM D3306
ASTM D4985
GM 1899M
GM 1825M
SAE J1034
SAE J814
SAE J1941
Tesla

יתרונות

- מוריד את נקודת הקיפאון ובו זמנית מעלה את נקודת הרתיחה של המים במערכות צינון. כך, מתאפשר תפקוד תקין של המערכת בטווח רחב של טמפרטורות.
- מונע החלדה, קורוזיה וקביטציה במערכות. כמו-כן, שומר על חלקים אל-ברזליים, גומיות ואטמים.
- מונע תופעות של הצטברות משקעי אבן במערכות.

הערות

- **דלקור 48-23 G** מדולל כבר לריכוז מתאים - אין צורך להכינו!
- **אין לערבב עם נוזלי קירור המבוססים על חומצות אורגניות!**

תכונות אופייניות

דלקור 48-23 G	
1.047	משקל סגולי ב- 15°C, ג'/מ"ל
105	נקודת רתיחה, °C
-24	נקודת קיפאון, °C
8-9	pH
ירוק	צבע

אזהרה: המוצר מכיל אתילן גליקול, שהוא חומר מסוכן לבליעה. נא לנהוג לפי הנחיות דפי בטיחות (MSDS)