

DELKOR LLC-13

דלקור LLC-13

מק"ט: 10014

כללי

דלקור LLC-13 הינו נוזל על בסיס אתילן גליקול בריכוז 33% ומעכבי קורוזיה מסוג של carboxylate acides המיוצר בתהליך המכונה Silicate-enhanced Organic Acid Technology-Si-OAT לשימוש המוגדר כ- LLC-LONG LIFE COOLANT לתדירויות החלפה ארוכות במיוחד והגנה מרבית מפני קורוזיה. הוא מיועד למילוי במערכות צינן (רדיאטורים) בכלי רכב וציוד מכני. הרכבו המיוחד מונע את קיפאון המים במערכות, ובו בזמן מעלה את נקודת הרתיחה שלהם. בכך, השימוש ב**דלקור LLC-13** מונע את תופעת הקביטציה הנגרמת מאידי מים במערכת הצינן. דלקור LLC-13 מיועד לרכבים היברידיים הדורשים Si-OAT.

דלקור LLC-13 מכיל תוספים המשמרים את המערכות בפני חלודה וקורוזיה. הם אינם תוקפים מתכות אל-ברזליות, כגון: אלומיניום ונחושת ולא פוגעים בגומיות ואטמים. המוצר מוכן לשימוש, ואין צורך למהול אותו במים.

אישורים

Audi TL 774 G
Bentley TL 774 G
Bugatti TL 774 G
Cummins CES 14603 Registered
Cummins CES 14439 Registered
DCC
Detroit Diesel DFS93K217ELC
DEUTZ DQC CC-14 Approved
DEUTZ DQC CA-14 Approved
Irizar (from 2016)
Lamborghini TL 774 G
Liebherr Minimum LH-01-COL3A
MB Approval 325.6
Mercedes Truck
Mercedes-Benz MB-Approval 325.5
MTU MTL 5048
Porsche (from 2010)
SCANIA
Seat TL 774 G
Škoda TL 774 G
Smart
MB-Approval 326.0
VW TL 774 G
MAN 324 Type Si-OAT

עונה למפרטים

ASTM D3306
ASTM D4985
GM 1899M
GM 1825M
SAE J1034
SAE J814
SAE J1941

יתרונות

- מוריד את נקודת הקיפאון ובו זמנית מעלה את נקודת הרתיחה של המים במערכות צינון. כך, מתאפשר תפקוד תקין של המערכת בטווח רחב של טמפרטורות.
- מונע החלדה, קורוזיה וקביטציה במערכות. כמו-כן, שומר על חלקים אל-ברזליים, גומיות ואטמים.
- מונע תופעות של הצטברות משקעי אבן במערכות.

הערות

- **דלקור LLC** מדולל כבר לריכוז מתאים - אין צורך להכינו!
- **אין לערבב עם נוזלי קירור ירוקים!**

תכונות אופייניות

דלקור LLC-13	
1.045	משקל סגולי ב- 15°C, ג'"/מ"ל
104.2	נקודת רתיחה, °C
-18	נקודת קיפאון, °C
8.3	pH
ורוד	צבע

אזהרה: המוצר מכיל אתילן גליקול, שהוא חומר מסוכן לבליעה. נא לנהוג לפי הנחיות דפי בטיחות (MSDS)