

DELPEN EP

דלפן EP

כללי

שמני **דלפן EP** הינם שמנים (בסיס מינרלי), המיועדים לסיכת ממסרות תעשיות ומכילים תוספים המקנים להם עמידות בפני חימצון, הקצפה, הגנה בפני קורוזיה ואינם תוקפים כימית פלדות, נחושת וברונזה. תוספי הלחץ המוגבר מקנים למכלולים אריכות חיים בתנאי עומס גבוה ומשתנה.

שמני **דלפן EP** מכילים תוסף מיוחד המקנה לשמן הפרדה מצוינת ממים ואי לכך מאפשר שימוש באזורים רטובים.

מפרטים

U.S. STEEL 224,222,223	AGMA 250.04 ,AGMA 9005-D 94	DIN 51517 PT3 (CLP)
CINCINNATI MILACRON P-50	SEB 181 226	

ישומים

- * ממסרות תעשייתיות מכל הסוגים כולל ממסרות חלווניות.
- * ממסרות הפועלות בתנאי עומס וחום גבוהים.
- * ממסרות בעלות מערכת סיכה בהתזה או מערכת מחזורית.
- * מיסבים הפועלים בתנאי עומס גבוהים (מומלצים שמני **דלפן EP 100, 150, 220**).

תכונות אופייניות

דלפן EP 1500	דלפן EP 1000	דלפן EP 680	דלפן EP 460	דלפן EP 320	דלפן EP 220	דלפן EP 68	דלפן EP 150	דלפן EP 100	
1500	1000	680	460	320	220	68	150	100	דרגת צמיגות ISO
89-90	990-1100	40 מיני	22-32	22-24	17.5-18.5	8-8.5	15-16	10-11	צמיגות קינמטית ב- $cSt, 100^{\circ}C$
75 מיני	75 מיני	75 מיני	95	95	95	95	95	95	מדד צמיגות
249	220	249	232	232	232	204	221	220	נקודת הבזקה $^{\circ}C$, פתוחה