

DELPEN SEP

דלפן SEP

כללי

דלפן SEP הינה סדרת שמנים סינתטיים על בסיס של PAO - פולי אלפא אולפין. מיועדת לסיכת ממסרות תעשייתיות ומכיל תוספים המקנים לו עמידות בפני חמצון, הקצפה, הגנה בפני קורוזיה ואינה תוקפת כימית פלדות, נחושת וברונזה. תוספי הלחץ המוגבר בשילוב עם השמן הסינתטי מקנים למכלולים אריכות חיים בתנאי עומס גבוה ומשתנה. השמן ניתן לעירבוב עם שמנים מינראליים.

מפרטים:

AIST 224 (U.S. Steel 224)	DIN 51517 P3	GL-4 for automotive industry
ISO 6743-6 CKS	ISO 12925-1 CKS	AGMA 9005-EO2
		AGMA 250.04

ישומים

- ממסרות תעשייתיות מכל הסוגים כולל ממסרות חלזוניות.
- ממסרות הפועלות בתנאי עומס וחום גבוהים.
- ממסרות בעלות מערכת סיכה בהתזה או מערכת מחזורית.

תכונות אופייניות

דלפן 460 SEP	דלפן 320 SEP	דלפן 220 SEP	דלפן 150 SEP	
0.865	0.86	0.86	0.86	משקל סגולי ב- 15°C, ג'/מ"ל
>12	>12	>12	>12	מבחן FZG DIN 51354
460	320	220	150	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
50	34	25	18-20	צמיגות קינמטית ב- 100°C, cSt
160	155	148	140	מדד צמיגות
1a	1a	1a	1a	קורוזיה פס נחושת
280	250	230	220	נקודת הבזקה פתוחה, °C
-36	-39	-39	-42	נק עירפול