

DELSPIN, DELSPIN RV

דלספין, דלספין RV, דלספין ST

כללי

שמני **דלספין** הינם שמני סיכה ושמנים הידראוליים רב-שימושיים המיוצרים מתערובת של שמנים בעלי דרגת זיכוך גבוהה ביותר. הם מכילים תוספים למניעת חמצון, הקצפה, שחיקה והחלדה. איכותו הגבוהה של השמן הבסיסי והתוספים המעולים שממנו מיוצרים שמני **דלספין** שומרים על צמיגות רצויה בטמפרטורות משתנות.

שמני **דלספין** אינם תוקפים את האטמים או המתכות במערכות הידראוליות. שמני **דלספין** מונעים חלודה וקורוזיה, אינם מקציפים ונפרדים היטב ממים. בנוסף לכל היתרונות האלו, **דלספין RV** מתאים למערכות הידראוליות הפועלות באווירה קורוזיבית ביותר.

דלספין ST 46 הינו שמן הידראולי -חצי סינתטי עם מדד צמיגות גבוה לעבודה לפרקי זמן ארוכים ותחום טמפרטורות רחב.

מפרטים

VICKERS M-2950-S, I-286-s	DENISON T6C20	DENISON HF-0
DIN 51524 P2	CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO-46)	VICKERS I-286-S3
GM LH-03,04,06 -1	FZG TEST (STAGE 12)	AFNOR NF E 48-603 (HM)
US STEEL 126	ISO 11158 HL,HM,HV	SAE MS 1004

יישומים

- סיכת מערכות הידראוליות
- סיכת מערכות פנאומטיות
- סיכת מדחסים בוכנתיים
- סיכת ממסרות תעשייתיות קטנות
- סיכה כללית לצידוד תעשייתי

תכונות אופייניות

סוג השמן	צמיגות קינמטית cSt, 100°C - ב	צמיגות ב- cSt 40°C	מדד צמיגות	צפיפות ב- 15°C	נקודת הבזקה, °C
VELOCITE 6	2.6	9.6	95	0.869	155
דלספין 15	2.8	15	-	0.870	132
דלספין 22	4.3	22	100	0.870	182
דלספין 32	5.5	32	100	0.873	200
דלספין 46	6.5	46	100	0.876	205
דלספין 68	8.5	68	95	0.875	220
דלספין 100	10.5	100	95	0.882	230
דלספין 150	13.0	150	95	0.891	230
דלספין 220	16.0	220	95	0.892	230
דלספין 320	22.0	320	95	0.890	230
דלספין 460	29.0	460	90	0.897	240
דלספין RV 68	8.0	68	95	0.882	220
דלספין ST 46	8.5	46	164	0.861	214