

DELSPIN HP

דלספין HP

כללי

שמני **דלספין HP** הינם שמני סיכה ושמנים הידראוליים רב-שימושיים המיוצרים מתערובת של שמנים בעלי דרגת זיכוכ גבוהה ביותר. הם מכילים תוספים למניעת חימצון, הקצפה, שחיקה והחלדה. איכותו הגבוהה של השמן הבסיסי והתוספים המעולים ממנו מיוצרים שמני **דלספין HP** שומרים על צמיגות טובה בטמפרטורות משתנות. שמני **דלספין HP** מכילים תוסף מיוחד ללא אבץ המאפשר עמידות טובה יותר לקורוזיה ולהפרדה טובה יותר ממים. הם אינם מכילים תוספים על בסיס אפר, דבר המונע מהם להתפרק בלחצים גבוהים, ובכך נמנעת סתימת מסננים.

מפרטים

	DIN 51524, PART 2
FZG 12	AFNOR NF E48 603HM
VICKERS I-286-S, M-2950-S	DENISON HF-1, HF-2, HF-0
CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70	FORD M-6C32
LEE-NORSE 100-1	JEFFREY No. 87
BF GOODRICH 0152	GM LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1
Cleanliness ISO 4406 14\10	

ישומים

שמני **דלספין HP** מתאימים לשימוש במערכות הידרוליות והידרוסטטיות, ממסרות של מכוונות, כלים, מדחסי בוכנה ועוד. הם מומלצים במיוחד לשימוש במערכות הידרוליות בהן נדרש שמן נטול אבץ.

תכונות אופייניות

דלספין HP 100	דלספין HP 68	דלספין HP 46	דלספין HP 32	
10.5	8.0	6.5	5.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
100	68	46	32	דרגת צמיגות ISO
95	95	100	100	מדד צמיגות
230	220	205	200	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$

דלספין HP 220	דלספין HP 150	דלספין HP 22	
16	13	4.3	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
220	150	22	דרגת צמיגות ISO
95	95	100	מדד צמיגות
230	220	155	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$