

DELSPIN HVI

דלספין HVI

כללי

שמני **דלספין HVI** הינם שמני סיכה ושמנים הידראוליים רב-שימושיים המיוצרים מתערובת של שמנים בעלי דרגת זיכוכ גבוהה ביותר. הם מכילים תוספים למניעת חימצון, הקצפה, שחיקה והחלדה.

שמני **דלספין HVI** זהים בתכונותיהם לשמני **דלספין** הרגילים, מלבד התכונה המיוחדת של מדד צמיגות גבוה יותר – מעל 140. לכן, צמיגות שמנים אלה פחות רגישה לשינויי טמפרטורות.

מפרטים עבור ISO 32-46-68

VICKERS M-2950-S, I-286-s	DENISON T6C20	DENISON HF-0
DIN 51524 P2	CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO-46)	VICKERS I-286-S3
GM LH-03,04,06 -1	FZG TEST (STAGE 12)	AFNOR NF E 48-603 (HM)
US STEEL 126	ISO 11158 HL,HM,HV	SAE MS 1004

ישומים

בגלל תכונותיהם המיוחדות הנ"ל שמני **דלספין HVI** הינם שימושיים במערכות הידראוליות שבהם היצרן דורש צמיגות אחידה של השמן בתחום רחב של טמפרטורות.

תכונות אופייניות

דלספין 100 HVI	דלספין HVI 68	דלספין HVI 46	דלספין HVI 32	דלספין HVI 22	דלספין HVI 15	
0.885	0.885	0.885	0.885	0.885	0.885	משקל סגולי 15°C g/cc
100	68	46	32	22	15	צמיגות קינמטית ב-40°C, cSt
-	-	-	-	-	8.4	צמיגות קינמטית ב 60°C cSt ,
14.6	10.9	8.2	6.3	4.9	3.9	צמיגות קינמטית ב- cSt ,100°C
100	68	46	32	22	15	דרגת צמיגות ISO
150	150	150	150	150	160	מדד צמיגות
-36	-36	-36	-36	-36	-40	נקודת קיפאון, C
240	230	215	210	182	150	נקודת הבזקה, °C

