

DELTURBINE

דלטורבין

כללי

שמני **דלטורבין** הינם שמני טורבינות בעלי כושר הפרדה טוב ממים ומכילים תוספים למניעת חימצון, קורוזיה, שחיקה והקצפה. הם מצטיינים בעמידותם בפני התחמצנות, לעבודה ממושכת.

מפרטים

DIN 51524 P1	DIN 51515
ASTM D 943 (שעות 4000)	CINCINNATI MILACRON
AFNOR NF E 48-603 (HL)	US STEEL 120 ו- 125
DENISON HF-1	

ישומים

* לטורבינות קיטור.

* למערכות הפועלות בתנאי לחות קשים.

* למערכות הידראוליות כאשר השמן מקורר ע"י מים וקיים חשש של דליפת מים למערכת (בתנאי שקיימת אפשרות לניקוז המים).

* **דלטורבין 32** מומלץ למדחסי אויר בורגיים מוצפים בשמן.

תכונות אופייניות

דלטורבין 220	דלטורבין 150	דלטורבין 100	דלטורבין 68	דלטורבין 46	דלטורבין 32	
0.900	0.890	0.885	0.885	0.880	0.875	משקל סגולי ב- 15°C, ג'/מ"ל
18.0	14.1	10.7	8.4	6.5	5.5	צמיגות קינמטית ב- cSt, 100°C
95	95	95	95	95	100	מדד צמיגות
220	150	100	68	46	32	דרגת צמיגות ISO
235	230	230	230	220	200	נקודת הבזקה, °C