

שמנים לאופנועים ולמנועי 2 פעימות

HIGH-SPEED OUT-BOARD

היי-ספייד אוט-בורד

מק"ט: 09281

כללי

היי-ספייד אוט-בורד מיוצר משמנים מינרלים מעולים. בנוסף, מכיל ממסים לערבוב מהיר עם הדלק. **היי-ספייד אוט-בורד** הינו נטול אפר. צמיגותו SAE 20.

מפרטים של ה NMMA

TC-W	TC-WII	TC-W3
------	--------	-------

ישומים

היי-ספייד אוט-בורד מיועד לישום במנועים ימיים מקוררי מי-ים, כגון מנועי חוץ-סירה (OUT BOARD) ואופנועי ים. כמו כן הוא מיועד לשימוש במנועי כלי טייס קלים מסוג "אולטרה-לייט", ובכל מנוע הדורש שמן ללא אפר. הוא מתאים לישום בערבוב עם דלק או במנועים בהם קיימת מערכת אוטומטית לערבוב דלק/שמן.

יתרונות

- * **היי-ספייד אוט-בורד** הינו נטול אפר ולכן נותן ביצועים מרביים במנועים ימיים מקוררי מי-ים.
- * שומר על נקיון חלקי המנוע ומערכת הפליטה ואינו משאיר משקעי אפר.
- * מונע תופעת הצתה מוקדמת ומאריך את חיי המצתים.

תכונות אופייניות

היי-ספייד אוט-בורד SAE 20	
0.876	משקל סגולי ב- 15°C , ג'מ"ל
52.0	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
8.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
135	מדד צמיגות
70	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-33	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
5.06	TBN
7500	ברוקפילד (-25°C) , CP, מקסימום
חום בהיר	צבע