

HYDRAULIC SP

הידראולי SP

כללי

שמני **הידראולי SP** הינם שמני סיכה והידראוליים כלליים, באיכות גבוהה, המיועדים לשימוש במגוון גדול של ציוד תעשייתי והידראולי.
שמני **הידראולי SP** מכילים תוספים מיוחדים למניעת חימצון, קצף ובלאי. הם מתאימים לכל סוגי ציוד, לסיכה ולהעברת כח. הם מתאימים גם לציוד העובד בתנאי שרות קשים במיוחד, בלחץ וספיקה גבוהים ובתנאי בלאי מחמירים.
שמני **הידראולי SP** מיושמים במערכות הידראוליות ופנאומטיות גדולות וקטנות הפועלות בלחצים גבוהים, ומאשרים ע"י מרבית יצרני המשאבות ההידראוליות.

מפרטים

VICKERS M-2950 S	FZG (STAGE 12)	DENISON HFO
DIN 51524 PT 2	CINCINNATI MILACRON	VICKERS I-286-S3
	DENISON T6C20	AFNOR NF 48-603 (HM)

תכונות אופייניות

הידראולי SP 68	הידראולי SP 46	הידראולי SP 32	
68	46	32	צמיגות לפי ISO
68	46	32	צמיגות קינמטית ב- 40°C cSt
8.0	6.5	5.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C cSt
200	200	180	נקודת הבזקה, °C
1	1	1	קורוזיית פס נחושת