

שמיני מנוע

MOTORSYNTH C2 5W-30

מוטורסינט 5W-30 C2

כללי

מוטורסינט 5W-30 C2 הינו שמן מנוע סינתטי מלא, מתאים לשימוש ברכבים החדשים עם מנועי בנזין וממיר קטליטי ולרכבים פרטיים ומסחריים עם מנועי דיזל קל המצוידים במערכת לסיון חלקיקים (DPF). השמן מתאים לתקני EURO-5/6.

מפרטים

API SN/CF	RN 0710
ACEA C2, C3,	BMW LL-04
MB 229.31, 229.51	GM DEXOS 2

ישומים

מוטורסינט 5W-30 C2 מתאים לשימוש במרבית מנועי הרכב הפרטיים החדשים כיום בהם נדרש שמן בצמיגות 5W-30 והתאמה מלאה לממיר הקטליטי ומערכות לטיפול בגזי פליטה (עונה לתקן האירופאי: ACEA-C2,C3).

יתרונות

- שמן סינתטי מלא המקטין את צריכת הדלק ופליטת המזהמים.
- יציב בטמפרטורות גבוהות ובכך מונע יצירת משקעים במנוע ומגדשי הטורבו.
- בעל תחום צמיגות רחב (SAE 5W-30) - קיץ וחורף, להגנת המנוע בתנאי פעולה שונים וקיצוניים.
- בעל תכונות זרימה מהירות להקטנת החיכוך בזמן התנעת המנוע.
- הגנה מעולה בפני שחיקה והארכת חיי המנוע.
- אינו פוגע בממיר הקטליטי.

תכונות אופייניות

מוטורסינט 5W-30 C2	
0.855	משקל סגולי ב- 15°C , ג'/מ"ל
70	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
10.3	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
160	מדד צמיגות
210	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-39	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
7.8	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לגר'

אריזות ומספרי פריט

מק"ט	אריזה
11841	4 ליטר
12107	18 ליטר
118970	205 ליטר
11512	1000 ליטר
11818	צובר