

MOTORSYNTH FE 5W-30**מוטורסינט 5W-30 FE****כללי**

מוטורסינט 5W-30 FE הינו שמן מנוע רב דרגתי סינתטי מלא, מתאים לשימוש ברכבים החדשים עם מנועי בנזין וממיר קטליטי ולרכבים פרטיים ומסחריים עם מנועי דיזל מהדור החדש המצוידים במערכת לסינון חלקיקים (DPF). השמן מתאים לתקן - EURO -5 .

מפרטים

MB 229.51/229.31 MB 229.52 (Approved)	ACEA A3/B4 ,	API SN/ SM/ /CF
GM- dexos2	RN 0700/0710	ACEA C3,C2

ישומים

מוטורסינט 5W30 FE מתאים למרבית מנועי הרכב הפרטיים החדשים כיום בהם נדרש שמן בצמיגות 5w-30 והתאמה מלאה לממיר הקטליטי (עונה לתקן האירופאי: ACEA-C3,C2).

יתרונות

- * שמן סינתטי מלא המקטין את צריכת הדלק.
- * יציב בטמפרטורות גבוהות ובכך מונע יצירת משקעים במנוע ומגדשי הטורבו.
- * בעל תחום צמיגות רחב (SAE 5W-30) להגנת המנוע בתנאי פעולה שונים.
- * בעל תכונות זרימה מהירות להקטנת החיכוך בזמן התנעת המנוע.
- * הגנה כללית מעולה בפני שחיקה והארכת חיי המנוע.
- * אינו פוגע בממיר הקטליטי.

תכונות אופייניות

מוטורסינט 5W-30 FE	
0.850	משקל סגולי ב- 15°C, ג'/מ"ל
71	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
12	צמיגות קינמטית ב- 100°C, cSt
170	מדד צמיגות
240	נקודת הבזקה, °C
-36	נקודת נזילות, °C
8.5	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לג'
0.8	אפר מגופרת- % מסה