

MULTI FLEET 15W-40

מולטי פליט 15W-40

מק"ט: 01839
כללי

מולטי פליט 15W-40 הינו שמן מנוע חדיש ביותר לצי רכב מעורבים. מתאים לכל סוגי רכב בניין, לרכב דיזל קל ובינוני וכבד.

מולטי פליט 15W-40 מיועד לשימוש במנועים החדשים ביותר מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק, גם באלו המצוידים במגדשי ומדחסי אוויר (TURBOCHARGER). עמידותו המעולה בפני עומסים מוגברים וטמפרטורות גבוהות מבטיחה הגנה מרבית בפני בלאי ושחיקה בכל תנאי מזג אוויר, הן בכביש והן בשטח.

מולטי פליט 15W-40 שומר על ניקיון המנוע ומקטין הצטברות משקעים ומשמר את חלקי המנוע בפני חלודה וקורוזיה. **מולטי פליט 15W-40** עומד בדרישות מרבית המפרטים העדכניים לשמנים, למנועי דיזל, הן האמריקניים והן האירופיים, כולל מפרט ACEA העדכניים. כמו כן, הוא עומד בדרישות המפרטים המקובלים לשמנים למנועי בניין וכן מתאים לשימוש בכל סוגי המנועים בצי רכב מעורבים, שבהם מנועי דיזל ובניין.

מפרטים: עונה למפרטים הבאים

VOLVO VDS 2\ VDS 3	MAN 3275	ACEA E7
API- CI-4\CH-4\CG-4\CF \CI-4 PLUS\SL	CUMMINS 20076\2077\20078	CATERPILLAR ECF-2, ECF1-A
Euro 4	ALLISON C-4	(MB 228.3) DTFR 15C110B \ 229.1
MACK EO-M PLUS\EO-N	MTU TYPE 2	Renault VI RLD-2
DEUTZ DQC III -10	DETROIT DFS 93K215	JASO DH-1

יישומים

מולטי פליט 15W-40 מיועד לשימוש בכל מנועי הדיזל והבניין מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק, כולל מיצובישי יונדאי וטויוטה.

מולטי פליט 15W-40 מיועד גם לשימוש בצידוד כבד וצידוד עפר.

מולטי פליט 15W-40 מיועד גם לשימוש במערכות הידראוליות של צידוד כבד כאשר היצרן ממליץ על שמן בצמיגות 15W-40.

תכונות אופייניות

מולטי פליט 15W-40	
0.89	משקל סגולי ב- 15°C, ג'/מ"ל
120	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
15.0	צמיגות קינמטית ב- 100°C, cSt
130	מדד צמיגות
210	נקודת הבזקה, °C
-24	נקודת נזילות, °C
10	TBN