

TURBOMOTOR 15W40 SUPER

טורבומוטור 15W40 סופר

מק"ט: 01262

כללי

טורבומוטור 15W40 סופר הינו שמן מנוע מעולה, פרי פיתוח הטכנולוגיות החדשות ביותר. הוא מוגדר כשמן בדרגת בצוע (SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL) SHPD ולכן מתאים ליישום במנועי דיזל כבדים הפועלים בתנאי עומס גבוהים במיוחד ואשר מותקנים בהם מגדשי ומדחסי אוויר (TURBOCHARGER AND SUPERCHARGER). השמן מתאים לדרישות יצרני מנועים עבור שמני מנוע לתדירויות החלפה ארוכות ביותר, בתנאי העבודה הקיצוניים ביותר.

טורבומוטור 15W40 עומד גם בדרישות המפרטים העיקריים עבור מנועי בנזין, כך שהוא מתאים ליישום בכל סוגי כלי הרכב, דיזל ובנזין.

מפרטים

VW 505.00	MAN M3275	API CG-4/SJ/CF
VOLVO VDS-2	MTU CAT 2	ACEA A2/A3,B3 E3
ALLISON C4	MB 228.3/229.1	

ישומים

טורבומוטור 15W40 סופר מיועד ליישום בכל מנועי הדיזל והבנזין, ובעיקר באלה העובדים בעומסים גבוהים ובעלי מגדשי ומדחסי אוויר.

טורבומוטור 15W40 סופר מתאים לסיכה בכל מזג אוויר ולכל ימות השנה. כמו כן, הוא מתאים ליישום במערכות ההידראוליות תחבורתיות ובחקלאות.

יתרונות

- מתאים לדרישות מגוון רחב מאד של כלי רכב עם מנועי דיזל ובנזין, ובעיקר למנועי דיזל עם מגדשי ומדחסי אוויר (TURBOCHARGER AND SUPERCHARGER) הפועלים בעומסים מוגברים.
- מאושר על ידי יצרני מנועי דיזל אירופיים כשמני מנוע מדרגת SHPD לשימוש לאורכי זמן ומרחקים מכסימליים.
- מתאים לשימוש בכל סוגי כלי הרכב בציי רכב מעורבים הכוללים מנועי דיזל ובנזין, מכוניות, משאיות וציוד חקלאי.
- מתאים לכל תנאי מזג אוויר ובכל עונות השנה.
- מונע בלאי ושחיקה במנועים, בטבעות הבוכנה, בראשי המנוע, בגל הארכובה, שומר על הניקיון ומאריך את חיי המנועים.
- עמיד בפני התחמצנות וגורם לצריכת שמן מינימאלית.
- עמיד ביותר בפני התחמצנות והתיישנות ומביא לצריכת שמן מינימאלית.

טורבומוטור 15W40 סופר	
0.890	משקל סגולי ב- 15°C , ג'מ"ל
120	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
15.0	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
125	מדד צמיגות
210	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-24	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
9.0	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לג'