

TURBOSYNTH DPF 5W-30

טורבוסינט 5W-30 DPF

כללי

טורבוסינט 5W30 DPF הינו שמן סינתטי מלא באיכות גבוהה למנועי דיזל כבד. השמן מיועד למשאיות בעלות מנועי דיזל העונים לדרישות EURO-5 ול-EURO-6. השמן מותאם במיוחד למנועים עם מערכת סינון חלקיקים המפחיתה את זיהום האוויר (DPF) ומערכת להפחתת תחמוצות חנקן (SCR) ומערכות נוספות לטיפול בפליטת מזהמים.

מפרטים:

VOLVO VDS 4.5	MAN 3575/3477/ 3271-1/3691 /3677/3775 (Approved)	ACEA E4/E6/E7/E8/E11
SCANIA LA/SCANIA LDF-4 (Approved)	DEUTZ DQC IV-18 LA	API CK-4
RENAULT VI RLD-4	MACK EO-O PREMUIIM PLUS	MB 228.31/ 228.51/228.52
JASO DH-2/1/DL-0-17	MTU CATEGORY 3.1/2.1	CUMMINS CES 20081/86
DETROIT DIESEL 93K218	CATERPILLAR ECF-3	DAF Extended Drain

יישומים

טורבוסינט 5W30 DPF מיועד לשימוש בכל מנועי הדיזל מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק כולל מנועים המצוידים במדגשי או מדחסי אוויר (TURBOCHARGER AND SUPERCHARGER). מתאים לשימוש בכל ימות השנה ולכל משטרי העבודה, לנסיעה בכביש או לעבודת שטח.

יתרונות

- * מתאים לדרישות כל מנועי הדיזל, עם או בלי מגדשי ומדחסי אוויר מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק, הפועלים בכל משטרי העבודה, בכל מסלולי הנסיעה ובכל העומסים, כולל הגבוהים ביותר.
- * מקטין בלאי ושחיקה גם בעת עבודה בעומסים מכסימליים, ומביא להארכת חיי המנוע.
- * שומר היטב על הניקיון ומונע הצטברות לכלוך ופיח במנוע.
- * משמר את חלקי המנוע כנגד חלודה וקורוזיה.
- * מוגדר על-ידי יצרני המנועים כשמן מסוג EXTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL, לטווחי החלפות שמנים מכסימליים.
- * עמיד ביותר בפני התחמצנות והתיישנות ומביא לצריכת שמן מינימאלית.

תכונות אופייניות

טורבוסינט 5W-30 DPF	
0.86	משקל סגולי ב- 15°C , ג'/מ"ל
70	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
11.69	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
165	מדד צמיגות
210	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-36	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
13	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לג'