

TURBOSYNTH -TOP 10W-40 E6**טורבוסינט - טופ E6 10W-40****כללי**

טורבוסינט טופ E6 10W-40 הינו שמן סינתטי מתקדם למנועי דיזל כבד. השמן מיועד למשאיות בעלות מנועי דיזל העונים לדרישות EURO- 5/6. השמן מותאם במיוחד למנועים המצוידים במערכות לטיפול בגזי הפליטה.

מפרטים: עונה למפרטים הבאים

Renault VI RLD -2	MAN 3477	ACEA E6/E7
CUMMINS CES 20076/77	MAN 3271-1	API CI-4
DEUTZ DQC III-10LA	Mack EO-N	MB 228.51 (DTR 15C110)
MACK EO-N	MTU CATEGORY 3.1	VOLVO VDS 3

*

יישומים

טורבוסינט – טופ E6 10W-40 מיועד לשימוש בכל מנועי הדיזל מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק כולל מנועים המצוידים במדגשי או מדחסי אויר (TURBOCHARGER AND SUPERCHARGER). מתאים לשימוש בכל ימות השנה ולכל משטרי העבודה, לנסיעה בכביש או לעבודת שטח.

יתרונות

- * מתאים לדרישות כל מנועי הדיזל, עם או בלי מגדשי ומדחסי אויר מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק, הפועלים בכל משטרי העבודה, בכל מסלולי הנסיעה ובכל העומסים, כולל הגבוהים ביותר.
- * מקטין בלאי ושחיקה גם בעת עבודה בעומסים מכסימליים, ומביא להארכת חיי המנוע.
- * שומר היטב על הניקיון ומונע הצטברות לכלוך ופיח במנוע.
- * משמר את חלקי המנוע כנגד חלודה וקורוזיה.
- * עמיד ביותר בפני התחמצנות והתיישנות ומביא לצריכת שמן מינימאלית.

תכונות אופייניות

טורבוסינט - טופ E6 10W-40	
0.86	משקל סגולי ב- 15°C , ג'"/מ"ל
90	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
14-16.3	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
160	מדד צמיגות
200	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$ - מינ.
-36	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
9.5	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לג' - מינ.