

ULTRA SYNTH 10W-40 SN

אולטרה סינט 10W-40 SN

מק"ט: 09445

כללי

אולטרה סינט 10W-40 הנו שמן מנוע המבוסס על טכנולוגיה סינתטית חדישה למנועים בכלי רכב פרטיים ומסחריים. שמן זה מתאים הן למנועי בנזין והן למנועי דיזל בכל סוגי המכוניות המודרניות. הוא מיוצר משמני בסיס סינתטיים מיוחדים, המקנים לו עמידות גבוהה בפני התחמצנות והתיישנות, לתקופות החלפה מקסימאליות.

אולטרה סינט 10W-40 שומר על המנוע מפני שחיקה ובלאי ומפני הצטברות לכלוך ומשקעים. הוא מקטין באופן משמעותי את החיכוך במנוע. כמו כן, הוא מקטין באופן משמעותי את צריכת שמן.

אולטרה סינט 10W-40 מתאים בעיקר למכוניות הפועלות עם בנזין נטול-עופרת, אינו פוגע בממירים הקטליטיים ואינו מקטין את חייהם.

מפרטים

VW 502.00/505.00	MB 229.3	API SN
PSA B71 2300	RN 0700/0710	ACEA A3/ B4
	PSA B71 2300	

ישומים

אולטרה סינט 10W-40 מיוצר מתערובות של שמנים סינתטיים מיוחדים. תערובת זו מקנה לו עמידות מיוחדת בפני התחמצנות והתיישנות גם בעבודה מאומצת במיוחד, בתנאי נסיעה של עומס וחום. קצב ההתנדפות הנמוך שלו תורם להקטנת צריכת שמן. הוא מתאים לשימוש בכלי רכב מארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק, ומאפשר החלפת שמנים בתקופות מקסימאליות המותרות על-ידי היצרנים.

יתרונות

- * מכיל תערובות של שמנים סינתטיים המקנים לו עמידות בפני התחמצנות והתיישנות לתקופות החלפה מקסימאליות.
- * התוספים המיוחדים בשמן מונעים שחיקה והצטברות לכלוך במנוע לאורך כל תקופת השימוש בשמן (גם בתקופות ארוכות).

תכונות אופייניות

אולטרה סינט 10W-40	
0.870	משקל סגולי ב- 15°C , ג'מ"ל
96	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
13.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
140	מדד צמיגות
210	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-27	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
6400	CP, (-25°C) CCS