

UNITRAC 100, 150**אוניטרק 100, 150****כללי**

השמנים **אוניטרק 100 ואוניטרק 150** הינם שמנים רב-תכליתיים לטרקטורים וכלי תחבורה אחרים. שמנים מיוחדים אלו מתאימים ליישום במגוון גדול של מכלולים ומערכות, וביניהם: מנועי בנזין ודיזל, תמסורות, תיבות הילוכים, סרנים, הינעים, מערכות הידראוליות ומערכות הידרוסטטיות. הם מוגדרים כ- STOU. שמנים אוניברסליים, רב-שימושיים לטרקטורים.

השימוש בשמנים **אוניטרק 100 ואוניטרק 150** מאפשר חיסכון לוגיסטי עצום. אותו שמן מתאים לכל המערכות. כך ניתן לחסוך מלאים של שמנים שונים ולמנוע טעויות של הכנסת שמן לא מתאים למערכת כלשהי.

שמני **אוניטרק 100 ואוניטרק 150** עמידים בפני התחמצנות והתיישנות. הם מונעים שחיקה ובלאי בכל המערכות, ונותנים מענה לבעיות הסיכה של כל מכלול ומכלול.

אוניטרק 100 ואוניטרק 150 הינם רב-דרגתיים, ליישום בכל ימות השנה.

מפרטים - אוניטרק 100

מק"ט: 01354

MS M1144	MB 227.1	API CG-4/CF-4/CF/CE/SF
FORD M2C1159B	ALLISON C-4	ECEA E2/E3
	JD J27	API GL-4

מפרטים - אוניטרק 150

מק"ט: 01365

MB 227.1	API CG-4/CF-4/CF/CE/SF
	ECEA E2/E3
	API GL-4

ישומים

שמני **אוניטרק 100 ואוניטרק 150** מיועדים ליישום הן בתמסורות ומערכות העברת כח, והן במנועים, הינעים ומערכות הפחתת כח. שמנים אלה הינם מסוג STOU (SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL), שמן טרקטור אוניברסלי מעולה - המתאימים ליישום כשמן אחיד בכל המכלולים בטרקטורים הדורשים שמן.

יתרונות

- מתאימים למנועים ולכל המערכות והמכלולים בכל סוגי הציוד החקלאי, כולל תמסורות, מערכות הידראוליות ומכונות.
- משמשים כשמני מנוע מעולים, המתאימים הן למנועי בנזין והן למנועי דיזל, שומרים עליהם בפני משקעים וקורוזיה ומונעים בלאי גם בטווחי החלפת שמנים ארוכים.
- שמני **אוניטרק** הינם רב-דרגתיים, ומתאימים לכל עונות השנה ולכל מזג אוויר.
- מכילים תוספים למניעת בלאי ולעומסים מוגברים, לכן הם שומרים על תקינות המערכות לאורך זמן. הם גם אינם מתחמצנים ואינם מתקלקלים.

תכונות אופייניות

אוניטרק 150	אוניטרק 100	
10W-40	15W-40	דרגת צמיגות לפי SAE
0.900	0.885	משקל סגולי ב- 15°C, ג'"/מ"ל
85.0	100.0	צמיגות קינמטית ב- 40°C cSt
13.0	13.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C cSt
150	130	מדד צמיגות
200	210	נקודת הבזקה, °C
-27	-12	נקודת נזילות, °C