

UNITRAC 10W20, 62, 86, 1207
אוניטרק 1207, 86, 62, 10W-20
כללי

השמנים **אוניטרק 62, אוניטרק 86, אוניטרק 1207 ו- אוניטרק 10W-20** הינם שמנים רב-תכליתיים לתמסורות ומערכות עזר בטרקטורים ציוד כבד ובכלי תחבורה אחרים. הם מיועדים ליישום במגוון רחב של ציוד ומערכות, וביניהם: תמסורות, ממסרות ידניות ואוטומטיות, תיבות הילוכים, תיבות העברה, תיבות הגה, סרנים, הינעים, בלמים רטובים, מערכות הידראוליות ומערכות הידרוסטטיות. הם מוגדרים כשמיני **UTTO - Universal Tractor Transmission Oil** שמני ממסרות רב-תכליתיים לטרקטורים. השימוש בשמן אחד ממשפחת **אוניטרק** מקל על פעולות אחזקה ומונע תקלות הנובעות מערבוב סוגי שמנים.

שמיני **אוניטרק** עמידים בפני התחמצנות והתיישנות. הם מונעים שחיקה ובלאי בכל המערכות והתמסורות ונותנים מענה פרטני לבעיות הסיכה של כל מכלול ומכלול.

שמיני **אוניטרק** הינם רב-דרגתיים, לשימוש בכל ימות השנה.

שמיני אוניטרק אסורים לשימוש במנוע.

מפרטים - אוניטרק 62

מק"ט: 01345

FORD NEW HOLLAND M2C134-D	JOHN DEERE J20C/D
ALLISON C-4	MASSEY FERGUSON M1135/ M1141/M1145
API GL4	CATERPILLAR TO2
ZF, TE-ML 06A/06B/06R/07B	DENISON HF-0, HF-1, HF-2
CASE MS 1204/1205/6/7	VICKERS/EATON M2950S

אוניטרק 62 מתאים לשימוש לסדרה ארוכה של יצרני טרקטורים וביניהם:
FIAT, KUBOTA, LAMBORGHINI, SAME, VALMET, VOLVO BM

מפרטים - אוניטרק 86

מק"ט: 01355

ALLISON C-4	MASSEY FERGUSON M1135/1141/1145	FORD M2C 134-D M2C 86C
JD J20C/D	CASE MS 1204/1205/6/7	CATERPILLAR TO-2
	API GL4	

מפרטים - אוניטרק 1207

מק"ט: 09298

MASSEY FERGUSON M1127/1129	FORD M2C86 A/B/M2C 134-D
CASE MS 1207	ALLISON C-4
API GL4	

ישומים

שמני **אוניטרק 62** ו**אוניטרק 86** מיועדים לתמסורות ומערכות העברת כח, כגון: ממסרות, סרנים, מערכות הידראוליות והידרוסטטיות, מערכות הגה ובלמים טבולים/רטובים.

אוניטרק 1207 הינו גירסה משופרת של **אוניטרק 86** אשר נותן הגנה מרבית למערכת בלמים רטובים, תוך הקטנה מקסימלית של רעשים ושריקות בבלמים.

אוניטרק 1207 מיועד למכלולים שונים בטרקטורים וכלי רכב של היצרנים: CASE ו- INTERNATIONAL HARVESTER (אינטרנאש), וביניהם תמסורות, תיבות הילוכים, הינעים, סרנים ומערכות הידראוליות והידרוסטטיות. כמו-כן, הוא מתאים לישום בצידוד חקלאי של יצרנים אחרים.

יתרונות

- מתאימים לכל המערכות ההידראוליות, ההידרוסטטיות והתמסורות של כל סוגי הצידוד החקלאי והכבד.
- **אוניטרק 1207** פותח במיוחד לפתרון בעיות של חריקות, רעשים ורעידות במערכות בלמים רטובים/טבולים. הוא נותן סיכה מעולה למערכות מבלי לפגוע בחומרי החיכוך ברפידות הבלמים (למלות).
- שמני **אוניטרק** הינם רב-דרגתיים, ומתאימים לכל עונות השנה ולכל מזג אויר.
- מכילים תוספים למניעת בלאי ולעומסים מוגברים, לכן הם שומרים על תקינות המערכות לאורך זמן. הם גם אינם מתחמצנים ואינם מתקלקלים.

תכונות אופייניות

אוניטרק- 1207	אוניטרק- 86	אוניטרק- 62	
10W-30	10W-30	10W-30	דרגת צמיגות לפי SAE (מנוע)
0.869	0.882	0.885	משקל סגולי ב- 15°C, ג'"/מ"ל
64.0	68.0	68.0	צמיגות קינמטית ב- 40°C cSt
10.8	10.9	10.9	צמיגות קינמטית ב- 100°C cSt
150	130	130	מדד צמיגות
218	180	180	נקודת הבזקה, °C
MAX 7,000	MAX 7,000	MAX 7,000	צמיגות ברוקפילד ב 25°C-CP
-27	-12	-12	נקודת נזילות, °C