

UNITRAC 62 TOP**אוניטרק 62 TOP**

מק"ט: 12864

כללי

השמן **אוניטרק 62 TOP** הינו שמן רב-תכליתי לתמסורות ומערכות עזר בטרקטורים ובכלי תחבורה אחרים. הינו מיועד ליישום במגוון רחב של ציוד ומערכות, בניהם: תמסורות, ממסרות ידניות ואוטומטיות, תיבות העברה, תיבות הגה, סרנים, הנעים, בלמים רטובים, מערכות הידראוליות ומערכות הידרוסטטיות. מוגדר כשמן UTTO: שמן רב תכליתי לשימוש בטרקטורים. השימוש בשמן אחיד מקל על פעולות האחזקה ומונע תקלות הנובעות מערבוב סוגים שונים של שמנים. אוניטרק 62 עמיד בפני התחמצנות והתיישנות ומונע שחיקה ובלאי בכל מערכות התמסורות ונותנים מענה פרטני לבעיות סיכה של כל מכלול ומכלול.

מפרטים

MESSEY FERGUSON M1135/M1138/M1141/M1143/M1145	VOLVO WB 101	API GL-4
JOHN DEERE J20, J20-D	ALLISON C-4	VICKERS EATON M2950S
JCMAS HKP-041		

יתרונות

- מתאים לכל המערכות ההידראוליות, 10W-30 הידרוסטטיות והתמסורות של כל סוגי הציוד החלקאי
- אוניטרק 62 TOP הינו שמן רב דרגתי 10W30 ומתאים לשימוש בכל ימות השנה.
- מכילים תוספים למניעת בלאי ולעומסים מוגברים ולכן שומרים על תקינות המערכות לאורך זמן, אינם מתחמצנים ואינם מתקלקלים

תכונות אופייניות

UNITRAC 62 TOP (10W-30)	
0.885	משקל סגולי ב- 15°C, ג'י/מ"ל
81	צמיגות קינמטית ב- 40°C cSt
11.8	צמיגות קינמטית ב- 100°C cSt
140	מדד צמיגות
-36	נקודת נזילות, °C
8.5	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לג'