

UNITRAC TOP PLUS**אוניטרק טופ פלוס**

מק"ט: 01430

כללי

אוניטרק טופ פלוס הינו שמן מיוחד למערכות הידראוליות ותמסורות בטרקטורים מסוג MESSEY, FORD, JCB, CASE, FERGUSON וכו'. הוא מתאים לשימוש גם בהינעים, בסרנים, ובמערכות הידראוליות והידרוסטטיות בצידוד של היצרנים האלו, וכן יצרני טרקטורים אחרים.

אוניטרק טופ פלוס מקטין בלאי ושחיקה במערכות הנ"ל ושומר עליהם בפני קורוזיה. בכך הוא מאריך את חייהם. הוא מתאים לשימוש במערכות עם מצמדים, כגון בלמים רטובים ומקטין רעשים במערכות אלו.

אוניטרק טופ פלוס מתאים לשימוש בכל ימות השנה.

מפרטים**אוניטרק טופ פלוס** עונה על הדרישות הבאות:

API GL-4, CD

ישומים**אוניטרק טופ פלוס** מומלץ לשימוש לפי הפרוט הבא:

1. טרקטורים המצוידים בבלמים רטובים על בסיס גרפיט.
2. טרקטורים המצוידים בבלמים רטובים על בסיס ברונזה.
3. טרקטורים המצוידים בבלמים רטובים על בסיס רפידות מנייר.
4. טרקטורים המצוידים בבלמים יבשים.

יתרונות

- **אוניטרק טופ פלוס** מתאים לכל המערכות ההידראוליות, ההידרוסטטיות והתמסורות של מרבית סוגי הציוד החקלאי.
- **אוניטרק טופ פלוס** מכיל תוספים למניעת בלאי ועומסים מוגברים. לכן, הוא שומר על תקינות המערכות לאורך זמן. הוא אינו מתחמצן ואינו מאבד מתכונותיו.
- **אוניטרק טופ פלוס** מכיל תוסף מיוחד לדחיית מים ורטיבות, ובכך שומר על המערכת מפני קורוזיה ובלאי.

תכונות אופייניות

אוניטרק טופ פלוס	
צבע	אדום
משקל סגולי ב- 15°C, ג' / מ"ל	0.870
צמיגות קינמטית ב- 40°C cSt	42.9
צמיגות קינמטית ב- 100°C cSt	6.6
מדד צמיגות	106
נקודת הבזקה, °C	210
נקודת נזילות, °C	-36

הערות:

- תקופת האחריות של היצרן, מומלץ לבעלי הציוד מתוצרת CASE לנהוג לפי הוראות היצרן בנושא השמן.
- **אוניטרק טופ פלוס** דומה בתכונותיו לאוניטרק 1207 ולאוניטרק 86, וניתן להשתמש בו כשמן אחיד, ברוב המקרים.