
דלקלין נוזל לניקוי פיח ושמן שרוף

תיאור המוצר

דלקלין נוזל לניקוי פיח ושמן שרוף הוא חומר ניקוי ודגריזר כללי מבוסס אמולסיה, המיועד להסרת לכלוכים קשים.

שימושים

לדלקלין נוזל לניקוי פיח ושמן שרוף מגוון רחב של יישומים בתחומי ההנדסה התעשייתית, מכרות, מוסכים ותחזוקת כלי רכב.

מיועד לניקוי משטחים צבועים ושאינם צבועים המלוכלכים בשמן, גריז, פיח רך וחומרים ביטומניים.

ניתן ליישום באמצעות טבילה, מברשת או ריסוס.

יש ליישם את החומר כשהוא מרוכז על המשטח המיועד לניקוי, לאפשר זמן פעולה קצר לחדירה, ולאחר מכן לשטוף בלחץ מים.

להסרת לכלוך קל ניתן להשתמש בתמיסה מדוללת של **10%-20% לדלקלין נוזל לניקוי פיח ושמן שרוף** במים, בהתאם לסוג ורמת הלכלוך.

אמצעי זהירות:

אין לחשוף את דלקלין לטמפרטורות העולות על 60°C.
למידע נוסף בנושאי בריאות ובטיחות יש לעיין בגיליון הבטיחות. (SDS)

יתרונות:

- בטוח לשימוש על משטחים צבועים.
- יעיל במיוחד בהסרת שילוב של שמן, גריז ופיח.
- יציבות אחסון מצוינת בתנאי חום וקור.
- ללא ריח לוואי מטריד.
- אריזת 500 מ"ל עם מתז לריסוס נוח ויעיל.
- יכולת אמולסיפיקציה של לכלוך להמסה והסרה יעילה.
- יציבות אמולסיה מצוינת במים קשים או רכים – מאפשר שטיפה קלה וללא שאריות.
- אינו קורוזיבי למתכות ברזליות ואי-ברזליות.

תכונות אופייניות

דלקלין נוזל לניקוי פיח ושמן שרוף	
אופייני	ריח
צהבהב	מראה
6.1-8.5	pH
0.81-0.83	משקל סגולי 25°C
61	נקודת הבוקה (סגור) °C

אריזות ומספרי פריט

מק"ט	אריזה
12315	18 ליטר
12316	200 ליטר
12317	1000 ליטר