

שמנים להפרדת יציקה מתבניות

TAVNIOT 55

תבניות 55

כללי

תבניות 55 הינו שמן מינראלי המכיל תוספים שמנוניים מן החי המאפשר הפרדה טובה מהתבנית ומקנה לבטון טיב שטח מעולה.

השמן מוכן לשימוש, אין צורך לדללו עם מים או ממס אחר, אינו משאיר כתמים בבטון וניתן לצבוע ולטייח לאחר ייבוש והתקשות הבטון.

ישומים

שמן הפרדה למגוון של יציקות בטון, טרומיות, צורניות, כמו-כן, הנזל מקנה הגנה מפני קורוזיה לתבניות.

שימוש נכון מאפשר הפרדה קלה של היציקה מהתבנית.

תכונות אופייניות

תבניות 55	
0.872	משקל סגולי ב- 15°C, ג'/מ"ל
29-34	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
נזל שקוף, בהיר, צהבהב	גוון, מראה
2	צבע ASTM
205-220	נקודת הבזקה COC/C

אופן השימוש

- יש לנקות את תבנית היציקה היטב
- יש לפזר את השמן על התבנית בצורה אחידה בשכבה דקה
- התזה \ הברשה \ מריחה

אחסון:

יש לשמור על האריזה סגורה במקום יבש ולמנוע כניסת לחות ככל הניתן.
בטיחות :

- המוצר אינו מוגדר כ- חומר מסוכן
- מוצרי סיכה אינם מהווים סיכון בריאותי כאשר משתמשים בצורה נאותה
- יש להימנע ממגע ממושך עם העור
- במקרה של מגע עם העיניים שטוף בזהירות במים
- הרחק ממקור אש
- פינוי המוצר לאחר השימוש מחויב לפי תקנות המשרד להגנת הסביבה, פינוי לאתר מורשה בלבד