

שמנים להפרדת יציקה מתבניות

TAVNIOT 88

תבניות 88

כללי

תבניות 88 הינו שמן מינרלי המכיל תוספים שמנוניים מן החי המאפשר הפרדה טובה מהתבנית ומקנה לבטון טיב שטח מעולה.

השמן מוכן לשימוש, אין צורך לדללו עם מים או ממס אחר, אינו משאיר כתמים בבטון וניתן לצבוע ולטייח לאחר ייבוש והתקשות הבטון.

ישומים

שמן הפרדה למגוון של יציקות בטון, טרומיות, צורניות, כמו-כן, הנזל מקנה הגנה מפני קורוזיה לתבניות.

שימוש נכון מאפשר הפרדה קלה של היציקה מהתבנית.

תכונות אופייניות

תבניות 88	
0.860	משקל סגולי ב- 15°C, ג'"/מ"ל
5.0-7.7	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
נזל שקוף, בהיר, צהבהב	גוון, מראה
4	צבע ASTM
80-110	נקודת הבזקה COC/C

אופן השימוש

- יש לנקות את תבנית היציקה היטב
- יש לפזר את השמן על התבנית בצורה אחידה בשכבה דקה
- התזה \ הברשה \ מריחה
- צפיפות פיזור – 40-50 מטר מרובע לליטר שמן

אחסון:

יש לשמור על האריזה סגורה במקום יבש ולמנוע כניסת לחות ככל הניתן.

בטיחות :

- המוצר אינו מוגדר כ- חומר מסוכן
- מוצרי סיכה אינם מהווים סיכון בריאותי כאשר משתמשים בצורה נאותה
- יש להימנע ממגע ממושך עם העור
- במקרה של מגע עם העיניים שטוף בזהירות במים
- הרחק ממקור אש
- פינוי המוצר לאחר השימוש מחויב לפי תקנות המשרד להגנת הסביבה, פינוי לאתר מורשה בלבד