

ATF DEXRON® VI

דקסרון VI

מק"ט : 12303

כללי

DEXRON® VI הוא נוזל לתיבות הילוכים אוטומטיות, המיוצר מתערובת של שמני בסיס סינתטיים איכותיים, המספקים ביצועים מעולים במערכות תמסורת מודרניות.

זהו נוזל ATF רב-יישומי ובעל ביצועים גבוהים, המאושר רשמית על-ידי Ford ו-Voith, ומתאים גם ליישומים נוספים הדורשים נוזל בעל צמיגות נמוכה.

DEXRON® VI תוכנן לעמוד בדרישות המחמירות ביותר בתחום:

- יציבות צמיגות
- ביצועי חיכוך
- הגנה מפני שחיקה
- עמידות בפני חמצון

לשימוש בתיבות הילוכים אוטומטיות של רכבים פרטיים ומשאיות קלות.

תכונות אלו מבטיחות:

- העברת הילוכים חלקה.
- הארכת חיי הנוזל.
- פעולה אמינה במגוון רחב של תנאי עבודה.

מפרטים

FORD MERCON® LV (מאושר)	GM DEXRON®-VI	VOITH 55.6335 (מאושר)
CHRYSLER +3	HYBRID COMPATIBLE (מתאים לרכבים היברידיים)	JASO M315-1A / 13-LV
ZF TF-ML 09	TASA	

יתרונות

- ביצועים מצוינים בטמפרטורות נמוכות ועמידות גבוהה בפני היווצרות בוצה ומשקעים.
- הגנה משופרת מפני שחיקה, התורמת להארכת חיי הנוזל ותיבת ההילוכים.
- מאפייני חיכוך מיטביים המבטיחים העברת הילוכים חלקה גם בהתנעה ובפעולה בטמפרטורות נמוכות, ומסייעים במניעת רעידות בתיבת ההילוכים.

תכונות אופייניות

DEXRON® VI	
0.841	משקל סגולי ב- 15°C, ג'מ"ל
35.4	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
5.7	צמיגות קינמטית ב- 100°C, cSt
182	מדד צמיגות
-40	נקודת נזילות, °C
אדום	גוון