

TURBOSYNTH DPF 10W-40**טורבוסיןט 10W-40 DPF****כללי**

טורבוסיןט 10W40 DPF הינו שמן סינתטי מלא מתקדם ביותר למנועי דיזל כבד. השמן מיועד למשאיות בעלות מנועי דיזל העונים לדרישות Euro VI.

השמן מותאם במיוחד למנועים עם מערכת סינון חלקיקים המפחיתה את זיהום האויר- (DPF) ומערכת להפחתת תחמוצות חנקן (SCR).

מפרטים: עונה למפרטים הבאים

VOLVO VDS 4.5	MAN 3477/3775 (Approved)	ACEA E4/E6/E11
SCANIA LA	MAN 3277 (CRT)*	API CK-4/SN
RENAULT VI RLD -2/3	MACK EO-N (Approved)	MB 228.5
CUMMINS CES 20086	MTU CATEGORY 3.1/2.1	MB 228.51/228.52 (Approved)
DEUTZ DQC IV-18 LA	DETROIT 93K 222	CATERPILLAR RCF-3
DAF EXTENDED DRAIN		

Continuously Regenerating Trap - (CRT) ***יישומים**

טורבוסיןט 10W40 DPF מיועד לשימוש בכל מנועי הדיזל מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק כולל מנועים המצוידים במדגשי אויר מדחסי אויר (TURBOCHARGER AND SUPERCHARGER). מתאים לשימוש בכל ימות השנה ולכל משטרי העבודה, לנסיעה בכביש או לעבודת שטח.

יתרונות

- * מתאים לדרישות כל מנועי הדיזל, עם או בלי מגדשי ומדחסי אויר מתוצרת ארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק, הפועלים בכל משטרי העבודה, בכל מסלולי הנסיעה ובכל העומסים, כולל הגבוהים ביותר.
- * מקטין בלאי ושחיקה גם בעת עבודה בעומסים מכסימליים, ומביא להארכת חיי המנוע.
- * שומר היטב על הניקיון ומונע הצטברות לכלוך ופיח במנוע.
- * משמר את חלקי המנוע כנגד חלודה וקורוזיה.
- * מוגדר על-ידי יצרני המנועים כשמן מסוג EXTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL, לטווחי החלפות שמנים מכסימליים.
- * עמיד ביותר בפני התחמצנות והתיישנות ומביא לצריכת שמן מינימאלית.

תכונות אופייניות

טורבוסינט 10W-40 DPF	
0.863	משקל סגולי ב- 15°C , ג'מ"ל
85.4	צמיגות קינמטית ב- 40°C , cSt
12.9	צמיגות קינמטית ב- 100°C , cSt
151	מדד צמיגות
237	נקודת הבזקה, $^{\circ}\text{C}$
-36	נקודת נזילות, $^{\circ}\text{C}$
12 MIN.	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לג'