

DELISO 4GS / 4SA

דליסו 4SA/4GS

תיאור המוצר

Deliso 4GS ו-Deliso 4SA הם שמנים נפטניים איכותיים (Premium Naphthenic) המיועדים לשימוש כחומר סיכה למדחסי קירור, עם מקררים מסורתיים (FREON-R12, R22, R11, R113, R13B1, R502), וכן עם אמוניה ו- CO_2 . השמנים יציבים מאוד וכמעט נטולי שעווה. לשני המוצרים היסטוריה ארוכה של פעולה משביעת רצון במגוון רחב של סוגי ציוד, והם מאושרים על-ידי רוב היצרנים הן למילוי ראשוני במפעל והן למילוי תחזוקתי.

שימושים

Deliso 4GS מתאים לשימוש כמעט בכל התקנה, ללא תלות בטמפרטורות המדחס או המאייד. השמן אידיאלי במיוחד למערכות טמפרטורה נמוכה, שבהן טמפרטורת המאייד נמוכה מ- -18°C , כולל מערכות קירור ומיזוג אוויר ביתיות ומסחריות.

Deliso 4SA מיועד לשימוש עם מקרר אמוניה.

תכונות

- יציבות כימית גבוהה המאריכה את חיי השירות ומפחיתה עלויות תחזוקה.
- פעולה נקייה יותר של המדחס, עם פחות משקעים ותקלות עקב היתקעות שסתומים.
- ביצועים מצוינים בטמפרטורות נמוכות, ללא משקעי שעווה העלולים לסתום את המערכת.

תכונות אופייניות

Deliso 4SA	Deliso 4GS	
0.905	0.905	צפיפות ב- 15°C
61.5	68.0	צמיגות ב- 40°C (cSt)
6.9	6.9	צמיגות ב- 100°C (cSt)
212	212	נקודת הבזק ($^\circ\text{C}$)
-36	-36	נקודת נזילות ($^\circ\text{C}$)
87.6	87.6	נקודת אנילין ($^\circ\text{C}$)
1-3	1-3	צבע ASTM

אריזות ומספרי פריט

Deliso 4SA	Deliso 4GS	אריזה
מק"ט		
12022	-	18 ליטר
02122	02121	20 ליטר
022220	022200	205 ליטר