

MOTORSYNTHEC 5W-30

מוטורסינטק 5W-30

מק"ט: 12257

כללי

מוטורסינטק 5W-30 הנו שמן מנוע המבוסס על טכנולוגיה סינתטית חדישה, המיועד למנועי בנזין ודיזל בכלי רכב פרטיים ומסחריים, בהתאם לדרישות יצרן הרכב.

השמן בעל עמידות גבוהה בפני התחמצנות והתיישנות, המאפשרת שמירה על ביצועיו לאורך מרווחי ההחלפה המומלצים על ידי יצרן הרכב. **מוטורסינטק 5W-30** מסייע בהגנה על המנוע מפני שחיקה ובלאי, מצמצם הצטברות לכלוך ומשקעים ותורם להפחתת החיכוך וצריכת השמן.

מוטורסינטק 5W-30 מתאים גם למנועי בנזין הפועלים בדלק נטול עופרת ומצוידים בממיר קטליטי, בכפוף להתאמת מפרטי השמן לדרישות יצרן הרכב.

מפרטים

ACEA C2/C3	API SN/CF
GM DEX2	BMW LL04

ישומים

מתאים למנועי בנזין ומנועי דיזל קל עם מערכת סינון חלקיקים (DPF).

יתרונות

- מכיל תערובות של שמנים סינתטיים המקנים לו עמידות בפני התחמצנות והתיישנות לתקופות החלפה מקסימאליות.
- התוספים המיוחדים בשמן מונעים שחיקה והצטברות לכלוך במנוע לאורך כל תקופת השימוש בשמן (גם בתקופות ארוכות).

תכונות אופייניות

MOTORSYNTHEC 5W-30	
0.855	משקל סגולי ב- 15°C, ג' / מ"ל
70	צמיגות קינמטית ב- 40°C, cSt
10.3	צמיגות קינמטית ב- 100°C, cSt
145	מדד צמיגות
-39	נקודת נזילות, °C
7.9	בסיסיות כללית (TBN), מ"ג KOH לג'